

ANORGANISCHE
Verschmutzung **A**

SAUER
pH 0-2

SSR 85

Gegen hartnäckige mineralische Verschmutzungen

Mischungsverhältnis

Zur Unterhaltsreinigung 1:10 bis 1:50
Zur Grundreinigung 1:2 bis 1:5

Zusatzprodukte

Putzrolle Komfort (757030)
Drucksprüngerät IWE 1000 SLF (730016)




ab 30 Liter inkl.
Kombi-Auslaufhahn

Verarbeitung



Anwendungsbereiche	Vorteile	Ökologie	Art.-Nr.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Auf allen säure- und wasserbeständigen Oberflächen, wie z. B. Kunststoff, Chrom, Keramik, Toiletten, Edelstahl, säurefesten Fliesen, lackierten Flächen, Glas uvm. anwendbar ■ Hervorragend geeignet zur mühelosen Entfernung von Bremsstaub auf lackierten Alu-Felgen oder Kunststoff-Radblenden ■ Entfernt Kalk auf Baumaschinen wie z. B. Stein-trennmaschinen, Kieslaster, Muldenkipper, etc. ■ Sehr gut für die Verarbeitung in Hochdruckreinigern sowie Schaumkanonen geeignet und somit als Grundreiniger in sanitären Anlagen, wie z. B. in Schwimmbädern oder öffentlichen Toiletten einsetzbar 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schnelle und sichere Entfernung von hartnäckigsten mineralischen Verschmutzungen, z. B. Kalk, Rost, Urinstein, Wasserstein, Bremsstaub, Zementschleier, Mauerschwamm, Salpeter, Salzausblühungen, Oxidflecken uvm. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Biologisch abbaubar ■ lt. Anhang III DetergenzienVO ■ Frei von korrosiven Säuren, wie Salz- oder Flusssäure ■ Erfüllt die Anforderungen des deutschen Waschmittelgesetzes 	<p>903020</p> <p>Inhalt</p> <p>200, 100, 60, 30, 15 l</p> <p>VE</p> <p>1 Gebinde</p>



Für weiterführende Informationen zur Kennzeichnung siehe entsprechendes Sicherheitsdatenblatt unter www.iweteC.com

TECHNISCHE CHEMIE

SCHWEISSTECHNIK

TRENNEN
SCHLEIFEN / SÄGEN

BOHREN / FRÄSEN
GEWINDESCHNEIDEN

HANDWERKZEUGE

DRUCKLUFTTECHNIK

WERKSTÄTT-ZUBEHÖR
VERSCHIEDENES

